BUC للانطلاق K بقدرة 1 او 24.5-25.0 GHZ | LO 23.55 GHZ | BUC-K-1-23.55



BUC-K-1-23.55 K DVB-S/S2 1 W 47 dB WR34 PLL

معلمات الإدخال	
MHz	950 – 1450
Ohm	50
dBm	-2
VSWR	1.5
	N-type, female
ALC dB	25
ALC dBm	-27
المذبذب المحلي	
LO GHz	23.55
LO dBc/Hz :	
@1 kHz	-80
@10 kHz	-85
@100 kHz	-100

LO ppm	± 2
معلمات إخراج	
GHz	24.5-25.0
@P1dB W	1
ALC mW	100
dB	47
IMD3 ALC dBc	-37
	waveguide WR34, flange PBR260
VSWR	2
استجابة التردد	
dB	± 1.5
إشارات التحكم	
P1dB	-55 dBc
dBm	-30
LO ALC dBm	-40
dB	60
مصدر التغذية	
VDC	18-30 (nominal 24)
W	20
البيئة	
°C	-40 ... +50

°C	-60 … +80
%	100 (non-condensing)
	ا لخ طئ ص ل مي ك ين كي ة
(W x H x D) mm	121×130×79
kg	1.51

(UMT LLC)

م ل ح ظ ة!

. /