BUC-KU002-10.6 V2.0



BUC-Ku002-10.6 v2 block up-converter **0.2 W** (ALC P1dB0 m**10,6GHz**.

BUC **25** ح ا م ل **10 MHz**

ALC 25 dB

ت ح ك م **IP**)

+ م ؤ ش ر ا ح ا ل **LED** .

م ع ل م ا ت ا ل إ د خ ا ل	
	950 – 1950 MHz
	50 Ohm
	-15 dBm
VSWR	1.5
	N-type Female
ALC	25 dB
ALC	-30 dBm
ا ل م ذ ب ا ب ل م ح ل ي	
LO	10.6 GHz

LO:	
@1 kHz	-80 dBc/Hz
@10 kHz	-85dBc/Hz
@100 kHz	-100dBc/Hz
LO	± 2ppm
معلمات الخرج:	
	11.55 – 12.55 GHz
@P1dB	0.2 W
ALC	30 mW
	45 dB
IMD3 ALC	-37 dBc
	Waveguide WR75, Flange PBR120
VSWR	2
استجابة التردد:	
	±1.5 dB
الإشارات الطفيلية:	
@P1dB	-55 dBc
	-30 dBm
LO ALC	-40 dBm
	60 dB
مصدر الطاقة:	

	18 – 30 VDC, nominal 24 VDC
	6 W
ا لبيئة:	
	-40 to +50 (-40 to +122)
	-60 to +80 (-76 to +176)
	100%, non-condensing
ا لمواصفات لميكانيكية:	
(W x H x D)	75x33x157 mm
	0.55 kg

(UMT LLC)

!ملحظة

. /