BUC-KU002-12.8 V2.0



BUC-Ku002-12.8 v2 **0.2 W** (ALC: 30 mW) **12.8 GHz**. LO

25 **10 MHz**

ALC 25 dB

IP)

LED .

	950 – 1950 MHz
	50 Ohm
	-15 dBm
VSWR	1.5
	N-type Female
ALC	25 dB
ALC	-30 dBm
LO	12.8 GHz

LO:	
@1 kHz	-80 dBc/Hz
@10 kHz	-85dBc/Hz
@100 kHz	-100dBc/Hz
LO	± 2ppm
معلمات الخرج:	
	13.75 – 14.75 GHz
@P1dB	0.2 W
ALC	30 mW
	45 dB
IMD3	-37 dBc ALC
	Waveguide WR75, Flange PBR120
VSWR	2
استجابة التردد:	
	±1.5 dB
الإشارات الطفيلية:	
@P1dB	-55 dBc
	-30 dBm
LO	-40 dBc
	60 dB
مصدر التغذية:	

	18 – 30 VDC, nominal 24 VDC
	6 W
ا لبيئة:	
	-40 to +50 (-40 to +122)
	-60 to +80 (-76 to +176)
	100%, non-condensing
ا لخصائص الميكانيكية:	
(× ×	75x33x157 mm
	0.55 kg

(UMT LLC)

!مظحلم

. /