BUC-KU01-10.6 V2.0



BUC-Ku01-10.6 v2 **1 W** (ALC: 100 mW) **10.6 GHz** dB

25 **10 MHz**.

ALC 25 dB.

LED

معلمات الدخل	
	950 – 1950 MHz
	50 Ohm
	-2 dBm
VSWR	1.5
	N-type Female
ALC	25 dB
ALC	-27 dBm
المذنب المحلي	
LO	10.6 GHz

LO:	
@1 kHz	-80 dBc/Hz
@10 kHz	-85 dBc/Hz
@100 kHz	-100 dBc/Hz
LO	± 2 ppm
مع لما ات لخ رج:	
	11.55-12.55 GHz
@P1dB	1 W
ALC	100 mW
	47 dB
IMD3	-37 dBc ALC
	Waveguide WR75, Flange PBR120
VSWR	2
ا ستجا بة ا لتردد:	
	± 1.5 dB
ا لإ شارا ت لطفيلية:	
@P1dB	-55 dBc
	-30 dBm
LO	-40 dBc
	60 dB
مصدر ا لتغذ ية:	

	18 – 30 VDC, nominal 24 VDC
	7 W
ا لبيئة:	
	-40 to +50 (-40 to +122)
	-60 to +80 (-76 to +176)
	100%, non-condensing
ا لخصائص الميكانيكية:	
(W x H x D)	86x40x157 mm
	0.62 kg

(UMT LLC)

!هل حان

. /