BUC-KU04-10.75 V2



BUC-Ku04-10.75 **4 W** (ALC: 400 mW) **10.75 GHz**. LO

10 MHz

ALC 25 dB

IP)

LED .

معلمات الدخل	
	950 – 1950 MHz
	50 Ohm
	-15 dBm
VSWR	1.5
	N-type Female
ALC	25 dB
ALC	-30 dBm
المذنب المحلي	
LO	10750 MHz

LO:	
@1 kHz	-80 dBc/Hz
@10 kHz	-85dBc/Hz
@100 kHz	-100dBc/Hz
LO	± 2ppm
معلمات الخرج:	
	11700 – 12700 MHz
@P1dB	4 W
ALC	400 mW
	56 dB
IMD3 ALC	-37 dBc
	Waveguide WR75, Flange PBR120
VSWR	2
الاستجابة الترددية:	
	±1.5 dB
التغيرات الرئيسية في الطاقة:	
@P1dB	-55 dBc
	-30 dBm
LO ALC	-40 dBm
	60 dB
مصدر الطاقة:	

	18 VDC – 30 VDC, nominal 24 VDC
	17 W
ا لبيئة:	
	-40 to +50 (-40 to +122)
	-60 to +80 (-76 to +176)
	100%, non-condensing
ا لمبائ ن :	
(W x H x D)	104x89x157 mm
	1.15 kg

(UMT LLC)

!هظح لم

. /