BUC-KU10-13.05



BUC-Ku10-13.05 **10 W** (ALC: 1000 mW) P1dB **13.05 GHz**. LO

25G خا م **10 MHz**

ALC 25 dB

ا لتحكم عبر **IP**)

+ مؤشر حا لة **LED** .

معلما ت إ د خا ل	
	950 – 1950 MHz
	50 Ohm
	-15 dBm
VSWR	1.5
	N-type Female
ALC	25 dB
ALC	-30 dBm
ا لمذ ب با لمحلي	
LO	13050 MHz

LO:	
@1 kHz	-80 dBc/Hz
@10 kHz	-85dBc/Hz
@100 kHz	-100dBc/Hz
LO	± 2ppm
معلمات الخرج:	
	14000 – 15000 MHz
@P1dB	10 W
ALC	1000 mW
	60 dB
IMD3 ALC	-37 dBc
	Waveguide WR75, Flange PBR120
VSWR	2
استجابة التردد:	
	±1.5 dB
التغير الرئيسي في الطور:	
@P1dB	-55 dBc
	-30 dBm
LO ALC	-40 dBm
	60 dB
مصدر الطاقة:	

	18 VDC – 30 VDC, nominal 24 VDC
	30 W
ا لبيئة:	
	-40 to +50 (-40 to +122)
	-60 to +80 (-76 to +176)
	100%, non-condensing
ا لمبنى :	
(W x H x D)	117x90x158 mm
	1.24 kg

(UMT LLC)

!هتاح لم

. /