# BUC-KU20-10.6 V2



BUC-Ku20-10.6 v2 **20 W** ( ALC: 2000 mW)P1dB **10.6 GHz**. LO

**25** خ ا م ل **10 MHz**

**ALC** 25 dB

**+** ا ل ت ح ك م ع ب **IP** )

+ م ؤ ش ح ا ل ظ **LED** .

| مع ل م ا ت ا ل إ د خ ا ل ظ | |
|---|---|
| | 950 – 1950 MHz |
| | 50 Ohm |
| | -15 dBm |
| VSWR | 1.5 |
| | N-type Female |
| ALC | 25 dB |
| ALC | -30 dBm |
| ا ل م ذ ب ا ب ا ل م ح ل ي | |
| LO | 10600 MHz |

| | |
|---|---|
| LO: | |
| @1 kHz | -80 dBc/Hz |
| @10 kHz | -85dBc/Hz |
| @100 kHz | -100dBc/Hz |
| LO | ± 2ppm |
| مع لما ات لخ رج: | |
| | 11550 – 12550 MHz |
| @P1dB | 20 W |
| ALC | 2000 mW |
| | 63 dB |
| IMD3 ALC | -37 dBc |
| | Waveguide WR75, Flange PBR120 |
| VSWR | 2 |
| ا ستجا بة ا لتردد: | |
| | ±1.5 dB |
| ا لإ شارا تغيير ا لمرغو بفيها : | |
| @P1dB | -55 dBc |
| | -30 dBm |
| LO ALC | -40 dBm |
| | 60 dB |
| م صدر ا للط اقة: | |

| | |
|---|---|
| | 18 VDC – 30 VDC, nominal 24 VDC |
| | 45 W |
| ا لبيئة: | |
| | -40 to +50 (-40 to +122 ) |
| | -60 to +80 (-76 to +176 ) |
| | 100%, non-condensing |
| ا لمي كانيك : | |
| (W x H x D) | 143x92x225 mm |
| | 2.95 kg |

( UMT LLC)

!هظح لم

. /