BUC-KU20-11.3 V2



BUC-Ku20-11.3 v2 **20 W** (ALC: 2000 mW) **11.3 GHz**.

25 خ م **10 MHz**

ALC 25 dB

ا لتحكم عبر **IP**)

مؤ ش ا ظ **LED** .

معلمات إدخال	
	950 – 1950 MHz
	50 Ohm
	-15 dBm
VSWR	1.5
	N-type Female
ALC	25 dB
ALC	-30 dBm
المذنب المحلي	
LO	11300 MHz

LO:	
@1 kHz	-80 dBc/Hz
@10 kHz	-85dBc/Hz
@100 kHz	-100dBc/Hz
LO	± 2ppm
مع لم ا ت إ ل خ ا ر ج:	
	12250 – 13250 MHz
@P1dB	20 W
ALC	2000 mW
	63 dB
IMD3 ALC	-37 dBc
	Waveguide WR75, Flange PBR120
VSWR	2
ا س ت ج ا ب ة ا ل ت ر د د:	
	±1.5 dB
ا إ ل ش ا ر ا ت ا ل ط ف ي ل ي ة:	
@P1dB	-55 dBc
	-30 dBm
LO ALC	-40 dBm
	60 dB
م ص ر ا ل ت غ ذ ي ة:	

	18 VDC – 30 VDC, nominal 24 VDC
	45 W
ا لبيئة:	
	-40 to +50 (-40 to +122)
	-60 to +80 (-76 to +176)
	100%, non-condensing
ا لمعلومات :	
(× ×	143x92x225 mm
	2.95 kg

(UMT LLC)

!هتاح لم

. /