BUC-KU20-12.8 V2



BUC-Ku20-12.8 v2 **20 W** (ALC: 2000 mW) **12.8 GHz**.

25 خ م **10 MHz**

ALC 25 dB

ا لتحكم عبر **IP**)

+ مؤشر حا لة **LED** .

معلما ت إ د خا ل	
	950 – 1950 MHz
	50 Ohm
	-15 dBm
VSWR	1.5
	N-type Female
ALC	25 dB
ALC	-30 dBm
ا لمذ ب با لمحلي	
LO	12800 MHz

LO:	
@1 kHz	-80 dBc/Hz
@10 kHz	-85 dBc/Hz
@100 kHz	-100 dBc/Hz
LO	± 2 ppm
معلمات الإخراج:	
	13750 – 14750 MHz
@P1dB	20 W
ALC	2000 mW
	63 dB
IMD3 ALC	-37 dBc
	Waveguide WR75, Flange PBR120
VSWR	2
استجابة التردد:	
	±1.5 dB
الإشارات الطفيلية:	
@P1dB	-55 dBc
	-30 dBm
LO ALC	-40 dBm
	60 dB
مصدر التغذية:	

	18 VDC – 30 VDC, nominal 24 VDC
	45 W
ا لبيئة:	
	-40 to +50 (-40 to +122)
	-60 to +80 (-76 to +176)
	100%, non-condensing
ا لخصائص الميكانيكية:	
(W x H x D)	143x92x225 mm
	2.95 kg

(UMT LLC)

!هلا لم

. /