HPSA-DP

HPSA-DP هو أول هوائي مقطعي مكافئ وقياسي للاستقطاب

◄ وزن خفيف + حجم مدمج + كسب عالٍ + يدعم الاستقطابين

◄ الكسب 15.8-17.9 dBi

◄ وهو مُصمم للنطاق Ku (النطاق الكامل)

◄ نطاق التردد 10-15 جيجاهرتز

◄ استقطاب

◄ الحزمة (أفقي): 56.8-76.5°؛ الحزمة (عمودي): 5.6-8°

المعلمات الرئيسية:	
نطاق التردد، جيجاهرتز	10.0-15.0
الكسب dBi، على الأقل	الحد الأدنى 15.8؛ الحد الأقصى 17.9
تذبذبات الكسب في الغرفة، dB، لا يزيد عن	±2
VSWR، الحد الأقصى	2
الاستقطاب	خطي: أفقي وعمودي
الاستقطاب المتقاطع، dB، لا يقل عن	25
معلمات الحزمة:	

@أفقي	الحد الأدنى 56.8°؛ الحد الأقصى 76.5°
@عمودي	الحد الأدنى 5.6°؛ الحد الأقصى 8°
معلمات RF والواجهة:	
قدرة الإدخال (الحد الأقصى، واط	20
الدليل الموجي	فلنجة WR-75
البيئة:	
درجة حرارة التشغيل، °C	-40 إلى +80
الرطوبة	100% @ 25°C

مع الأخذ بعين الاعتبار أن (شركة UMT LLC) ملتزمون بتحسين منتجاتنا، وبالتالي فإن التصميم والمواصفات المذكورة في هذه الوثيقة، وبالتالي فإن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.

ملاحظة!

يجب على العميل التأكد من توافق المنتجات المشتراة مع المتطلبات الفنية الخاصة به قبل إجراء الدفع. أي معلومات تم تحديدها و/أو تم التحقق منها