HPSA-DP



HPSA-DP هوا ئيقاطع يمكف وقيثنا ئيا لسقاطب

◄وزن خفيف + حجم مدمج + كسبعا لِ + يعم ا سقاطبين

◄ا لكسب 15.8-17.9 dBi

◄وهو مُصمم لنطاق Ku (ا لنطاقا لكلمل)

◄نطاقا لتردد 10-15 جيجا هرتز

◄ثنا ئيا لسقاطب

◄ا لحزمة (أ فقي): 56.8-76.5°؛ ا لحزمة (عمودي): 5.6-8°

ا لمعلما تا لرئيسية:	
نطاقا لتردد، جيجا هرتز	10.0-15.0
ا لكسب dBi، عندا أ قل	ا لحد ا لأ دنى 15.8؛ ا لحد ا لأ قصى 17.9
تذبذبا ت لكسب في ا لفجوة، dB، لا يزيد عن	2
VSWR، ا لحد ا لأ قصى	2
ا لا ستقطاب	خطي: أ فقي وعمودي
ا لا ستقطاب ا لمتقاطع، dB، لا يقل عن	25
معلما ت لحزمة:	

@أفقي	الحد الأدنى 56.8°؛ الحد الأقصى 76.5°
@عمودي	الحد الأدنى 5.6°؛ الحد الأقصى 8°
معلمات RF والوجهة:	
قدرة الإدخال (الحد الأقصى، واط	20
الدليل الموجي	فلانج WR-75
البيئة:	
درجة حرارة التشغيل، °C	-40 إلى +80
الرطوبة	100% @ 25°C

مع الأخذ بعين الاعتبار أننا (شركة UMT LLC) ملتزمون بالتطوير المستمر ومن ثم نحتفظ بالحق في تغيير منتجاتنا،

ملاحظة!

يجب على العميل أن يكون جميع التخصيص مسبقًا عند تقديم الطلب وقبل إجراء الدفع. أي معلمات تم تحديدها و/أو لم يتم التفاوض