HPSA-KUH120



HPSA-KuH120 هوا ئيقلطع يوقيمك فئ

◄وزن خفيف + حجم مدمج + كسبعا لِ

◄ا لكسب 17 dBi

◄وهو مُصمم لنطاق Ku (ا لنطاقا لكا مل)

◄نطاقا لتردد 10-15 جيجا هرتز

◄نمطإ شعا ع 120° وا سقطاب أفقي

◄ا لحزمة (أفقي): 120°؛ ا لحزمة (عمودي): 8°

ا لمعلما تا لرئيسية:	
نطاقا لتردد، جيجا هرتز	10.0-15.0
ا لكسب dBi، لا يقل عن	17
تقلباتا لكسبفيا لفجوة، dB، لا يزيد عن	±2
VSWR، ا لحد ا لأقصى	2
ا لاستقطاب	خطيأفقي(حسباطلبك)
ا لاستقطابا لمتقاطع، dB، لا يقل عن	25
معلما تا لحزمة:	

@أفقي	120°
@عمودي	8°
معلمات RF والواجهة:	
قدرة الإدخال (الحد الأقصى، واط	20
الدليل الموجي	فلنجة WR-75
البيئة:	
درجة حرارة التشغيل، °C	من -40 إلى +80
الرطوبة	100% @ 25°C
الميكانيكا:	
الأبعاد، مم	294x154x39
الوزن، كجم	0.6
مادة الغلاف	مقاوم للغبار والرطوبة

مع الأخذ بعين الاعتبار أن (شركة UMT LLC) ملتزمة بالتحسين المستمر لمنتجاتها، يرجى

ملاحظة!

يجب على العميل التأكد من تطابق جميع المواصفات مع المتطلبات قبل إجراء الدفع. أي معلمات تم تحديدها و/أو لم يتم التفاوض