HPSA-KUH120

HPSA-KuH120 هو هوائي طبق عيوقي مكثف

◄وزن خفيف + حجم مدمج + كسب عالٍ

◄الكسب 17 dBi

◄وهو مُصمم للنطاق Ku (النطاق الكامل)

◄نطاق التردد 10-15 جيجاهرتز

◄نمط إشعاع 120° واستقطاب أفقي

◄الحزمة (أفقي): 120°؛ الحزمة (عمودي): 8°

المعلمات الرئيسية:	
نطاق التردد، جيجاهرتز	10.0-15.0
الكسب dBi، لا يقل عن	17
تذبذبات الكسب في الذروة، dB، لا يزيد عن	±2
VSWR، الحد الأقصى	2
الاستقطاب	خطي أفقي (حسب الطلب)
الاستقطاب المتقاطع، dB، لا يقل عن	25
معلمات الحزمة:	

@أفقي	120°
@عمودي	8°
معلمات RF والواجهة:	
قدرة الإدخال (الحد الأقصى، واط	20
الدليل الموجي	فلنجة WR-75
البيئة:	
درجة حرارة التشغيل، °C	من -40 إلى +80
الرطوبة	100% @ 25°C
المكونات:	
الأبعاد، مم	294x154x39
الوزن، كجم	0.6
مادة الغلاف	مقاوم للغبار والرطوبة

يرجى العلم أن الاختلافات في المنتجات، بما في ذلك (شركة UMT LLC) ملتزمة بالتحسين المستمر لمنتجاتها، وقد تؤثر على المواصفات الفنية والتصميم والمظهر.

ملاحظة!

يجب على العميل التأكد من توافق المنتجات المشتراة مع المتطلبات الفنية لمعداته و/أو المهام المخصصة لها قبل إجراء الدفع. أي معلمات لم يتم تحديدها في الطلب تعتبر اختيارية.