
LNB PLL LO 11.30



LNB Ku PLL LO 11.30 (LNB) 11.30 GHz

P1dB: +3 dBm.

معلمات الدخل	
	12.25 – 13.25 GHz
	-57 dBm
VSWR	2.0
	Waveguide WR75, Flange PBR120
المذبذب المحلي	
LO	11.30 GHz
LO:	
@1 kHz	-75 dBc/Hz
@10 kHz	-85 dBc/Hz
@100 kHz	-95 dBc/Hz
LO	± 25 kHz
معلمات الخرج	

	950 – 1950 (or by order)
P1dB	+3 dBm
	45 dB
	F-type female
	75 Ohm
VSWR	2.5
ا سجا بة ا لتردد:	
	±2 dB
27MHz	±0.75 dB
ا لثا بت	
(@+25)	0.9 dB max
LO	-45 dBm
	45 dBc
مزود ا لطا قة:	
	12 VDC – 24 VDC, nominal 18 VDC
	5.25 W
ا لظرو ف لبيئية:	
	-30 to +60 (-22 to +140)
	-40 to +80 (-40 to +176)
	0% – 95%
ا لميكا نيكا :	

(W x H x D)	60x42x126 mm
	0.4 kg

(UMT LLC)

هظح لم!

. /