
PLL LNB WITH AGC L.O. 10.75



PLL LNB with AGC L.O. 10.75

معلمات الدخل	
	11.7 – 12.5
	– 65 ... -15 dBm
VSWR	1.8
	Waveguide WR75, Flange UBR120
المذبذب المحلي	
LO	10.75
ضوضاء طور **LO:**	
@1 kHz	-77 dBc/Hz
@10 kHz	-87 dBc/Hz
@100 kHz	-97 dBc/Hz
LO	± 25 kHz ( )
معلمات الخرج:	
	950 – 1750 MHz

@P1dB	0 dBm
	40 dB
	N/F-type female ( )
	50/75 Ohm
VSWR	1.8 : 1
ا سجا ق ا لتردد:	
	3 dB
27MHz	0.5 dB
ا لإ شارا ت لمطفيلية:	
	5.0 dB
LO	-50 dBm
	60 dBc
مصر ا للط قة:	
	15 VDC – 30 VDC, nominal 18 VDC
	5 W
ا لبيئة:	
	–40 to +60 (–40 to +140)
	–40 to +80 (–40 to +176)
	0% – 95%
ا لمواصفات لميكانيكية	
(W x H x D)	55x38x116 mm

	0.25 kg

(UMT LLC)

!هظح لم

. /