

16-HD ENCODER V3.0



Encodeur HDMI vers H.265/H.264 16 canaux v3.0 avec 16 entrées HDMI, encodage matériel H.265/H.264, deux sorties ASI, streaming IP (MPTS/SPTS), insertion PSI/SI, remappage PID et prétraitement vidéo avancé pour les systèmes IPTV, OTT, DVB et de diffusion.

Entrées	
Nombre de canaux vidéo, interface	16, HDMI
Nombre de canaux TS, interface, connecteur	2, ASI, type BNC
Vidéo	
Résolution vidéo d'entrée	1920×1080p 60, 1920×1080p 50 1920×1080i 60, 1920×1080i 50 1280×720p 60, 1280×720p 50 720×576i 50, 720×480i 60
Encodage vidéo	MPEG-4 AVC/H.264 Baseline/Main/High Profile HEVC/H.265 Baseline/Main/High Profile
Modes de débit binaire	CBR
Plage de débit binaire vidéo par canal	1-13 Mbit/s

Structure GOP	IPPP
Audio	
Encodage audio :	MPEG-1 Layer 2, LC-AAC, HE-AAC v1 (AAC LC + SBR), HE-AAC v2 (AAC LC + SBR + PS)
Débit binaire	48 kbps, 64 kbps, 128 kbps, 192 kbps, 256 kbps, 320 kbps, 384 kbps
Gain audio	0-255
Multiplexage	
Traitement du multiplexage	Insertion et édition PSI/SI Correction PCR Remappage automatique des PID et édition manuelle
Remappage PID maximal	180 PID de sortie par canal
Sorties	
Nombre de sorties ASI, connecteur	2, type BNC
Canaux de sortie IP, connecteur	1 canal MPTS / 16 canaux SPTS, interface Ethernet 1000base-T (unicast/multicast)
Alimentation	
Environnement	0~45 (fonctionnement) -20~80 (stockage)
Tension d'alimentation, puissance	AC 100...240V, 50/60Hz

Veuillez noter que nous (UMT LLC) sommes développeurs et intégrateurs de systèmes et que nous poursuivons en permanence notre développement et notre amélioration techniques. En conséquence, l'apparence de nos appareils et équipements, ainsi que leurs caractéristiques techniques, peut différer des images présentées sur le site web et des paramètres indiqués sur la page de chaque produit.

Remarque ! Le client doit confirmer à l'avance tous les détails lors de la commande et avant le paiement. Les paramètres

qui n'ont pas été spécifiés et/ou convenus au moment de la commande seront appliqués par défaut, à la discrétion du fabricant. Chaque client bénéficie d'une garantie de 1,5 an et d'un support après-vente de 7 ans pour l'ensemble de notre gamme de produits.