AMPLIFICATEUR UHF 300W



Amplificateur de puissance UHF 300W – Amplificateur RF haute performance de UMT LLC pour 470–862 MHz dans les systèmes T2 et les applications TV

Généralités	
Plage de fréquences, MHz	470-862
Puissance de sortie, W, max	300 rms
Largeur de bande du canal, MHz	5, 6, 7, 8
Planéité du gain sur la largeur de bande du canal, dB	± 0.1
MER typique, dB	> 30
Écart entre les épaules spectrales, dB	< -38
Stabilité de fréquence, au maximum	5×10^{-8}
Interface d'entrée	Type SMA
Interface de sortie	DIN 7/16
Impédance d'entrée/sortie, Ohm	50
Interface de sortie de test	Type SMA
Modulation	

Standard	DVB-T/T2
Taille FFT	2K, 4K, 8K, 16K, 32K
Intervalle de garde	1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/4
Taux de codage	1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8
Constellation	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Caractéristiques mécaniques	
Dimensions, mm, au maximum	400x480x90
Poids, kg, au maximum	12
Système de contrôle & de refroidissement	
Système de contrôle	Affichage & contrôle WEB
Système de refroidissement	Refroidissement par air
Alimentation	
Tension, V	220 ±25% @ 50-60Hz
Consommation électrique, W	1035

Veuillez noter que nous (UMT LLC) sommes développeurs et intégrateurs de systèmes et que nous poursuivons en permanence notre développement et notre amélioration techniques. En conséquence, l'apparence de nos appareils et équipements, ainsi que leurs caractéristiques techniques, peut différer des images présentées sur le site web et des paramètres indiqués sur la page de chaque produit.

Remarque ! Le client doit confirmer à l'avance tous les détails lors de la commande et avant le paiement. Les paramètres qui n'ont pas été spécifiés et/ou convenus au moment de la commande seront appliqués par défaut, à la discrétion du fabricant. Chaque client bénéficie d'une garantie de 1,5 an et d'un support après-vente de 7 ans pour l'ensemble de notre gamme de produits.