IRD DVB-S2 8 CANAUX AVEC EMPLACEMENTS CI V2.0



Le 8 channel with CI slots DVB-S2 IRD v2.0 est un récepteur-décodeur intégré professionnel multicanal conçu pour une diffusion TV de haute qualité. Il peut démoduler et désembrouiller jusqu'à 8 chaînes grâce à ses 8 tuners satellite DVB-S/S2 intégrés avec emplacements CI.

Entrées du récepteur DVB-S / S2	
Nombre de canaux	8
Plage de fréquence d'entrée, MHz	950-2150
Niveau du signal d'entrée, dBm	-65 ... -25
Impédance d'entrée nominale, Ohm	75
Type de connecteur	IEC, type F
Modulation	QPSK, 8PSK, 16APSK
Débit de symboles, Msymb/s	1-45 (pour QPSK, 8PSK), 1-36 (pour 16APSK)
FEC	auto, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10
Paramètres d'alimentation LNB	13/18 V, 400 mA max.
Interface commune	
Nombre d'emplacements CI	8

Norme	EN50221, ETSI TS 101699
Sorties DVB-ASI	
Quantité	8
Norme	EN 50083-9
Impédance de sortie, Ohm	75
Type de connecteur	IEC 169-8, type BNC
Modes de fonctionnement	Paquet, 188 octets
Débit binaire de sortie maximal, Mbps	213
DVB sur IP	
Norme	ETSI TS 102034
Protocoles de streaming IP	RTP, UDP
Nombre max. de flux multicast	64 SPTS ou 8 MPTS
Nombre max. de connexions unicast	8 MPTS
Interface réseau	RJ45 Ethernet 1 Gbit

Veuillez noter que nous (UMT LLC) sommes développeurs et intégrateurs de systèmes et que nous poursuivons en permanence notre développement et notre amélioration techniques. En conséquence, l'apparence de nos appareils et équipements, ainsi que leurs caractéristiques techniques, peut différer des images présentées sur le site web et des paramètres indiqués sur la page de chaque produit.

Remarque ! Le client doit confirmer à l'avance tous les détails lors de la commande et avant le paiement. Les paramètres qui n'ont pas été spécifiés et/ou convenus au moment de la commande seront appliqués par défaut, à la discrétion du fabricant. Chaque client bénéficie d'une garantie de 1,5 an et d'un support après-vente de 7 ans pour l'ensemble de notre gamme de produits.