MODULE D'ACCÈS CONDITIONNEL (CAM)



Module d'accès conditionnel (CAM) – Module CI DVCrypt sans carte pour l'accès à la télévision numérique cryptée

Caractéristiques générales	
Système d'accès conditionnel	DVCrypt
Compatibilité	Tous les téléviseurs et décodeurs avec emplacements CI ou CI+
Utilisation	Environnements DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C
Caractéristiques physiques	
Format	PCMCIA Type II
Dimensions	• 100 x 58 x 5 mm (longueur x largeur x profondeur) • 86 x 54 x 5 mm
Connecteur	PCMCIA 68 broches
Protocoles d'interface	
Protocoles Common Interface	conformément au protocole DVB-CI profil 1 et aux spécifications PCMCIA

Interface de carte à puce	• lecteur de carte à puce intégré • norme ISO7816 • version sans carte disponible
Caractéristiques électriques	
Tension de fonctionnement	3 ~ 5V

Veuillez noter que nous (UMT LLC) sommes développeurs et intégrateurs de systèmes et que nous poursuivons en permanence notre développement et notre amélioration techniques. En conséquence, l'apparence de nos appareils et équipements, ainsi que leurs caractéristiques techniques, peut différer des images présentées sur le site web et des paramètres indiqués sur la page de chaque produit. **Remarque !** Le client doit confirmer à l'avance tous les détails lors de la commande et avant le paiement. Les paramètres qui n'ont pas été spécifiés et/ou convenus au moment de la commande seront appliqués par défaut, à la discrétion du fabricant. Chaque client bénéficie d'une garantie de 1,5 an et d'un support après-vente de 7 ans pour l'ensemble de notre gamme de produits.