

DVB-C 8-ASI SCRAMBLER



Le Brouilleur DVB-C 8-ASI est une solution professionnelle pour la diffusion vidéo numérique multicanale : c'est un serveur de diffusion avec sa propre mémoire et un multiplexeur, un brouilleur et un modulateur intégrés (jusqu'à 4 porteuses), le tout dans un seul appareil, un puissant système d'accès conditionnel

Entrées/Sorties	
Interface d'entrée	8xentrées DVB-ASI ; 1xentrée IP
Interface de sortie	2xsorties DVB-ASI, 1xsortie RF, 1xsortie IP 100M
Paramètres de modulation	
Plage de fréquences	36-900 MHz
Type de modulation	QAM ; constellation 32/64/128/256
Largeur de bande du signal de sortie	moins de 8 MHz
Débit de symboles réglable	1-6.9 Msym/s, pas de 1 ksym/s
Niveau du signal RF de sortie	80-100 dBuV, réglage -10 dBuV
Flux IP	
IP	prise en charge des protocoles RTP, UDP
Alimentation électrique	

Alimentation	~220V+-20%
Consommation électrique	Max 18 W
Autres	
Dimensions	19", 1U 480×45×180 (mm)
Poids	3.5 Kg

Veillez noter que nous (UMT LLC) sommes développeurs et intégrateurs de systèmes et que nous poursuivons en permanence notre développement et notre amélioration techniques. En conséquence, l'apparence de nos appareils et équipements, ainsi que leurs caractéristiques techniques, peut différer des images présentées sur le site web et des paramètres indiqués sur la page de chaque produit.

Remarque ! Le client doit confirmer à l'avance tous les détails lors de la commande et avant le paiement. Les paramètres qui n'ont pas été spécifiés et/ou convenus au moment de la commande seront appliqués par défaut, à la discrétion du fabricant. Chaque client bénéficie d'une garantie de 1,5 an et d'un support après-vente de 7 ans pour l'ensemble de notre gamme de produits.