DVB-T/T2 8-ASI SCRAMBLER



Le Brouilleur DVB-T/T2 8-ASI est une solution professionnelle pour la diffusion vidéo numérique multicanale : c'est un serveur de diffusion avec sa propre mémoire et un multiplexeur, un brouilleur et un modulateur intégrés — le tout dans un seul appareil — un système d'accès conditionnel puissant

Entrées/Sorties	
Interface d'entrée, connecteur	8×DVB-ASI, 8×BNC
Interface de sortie, connecteur	2×DVB-ASI, 1×RF, 1×DVB-IP, 2×BNC, 1×F et 1×RJ-45 respectivement
Plage de fréquence du signal RF de sortie	36-850 MHz
Niveau du signal RF de sortie	0 dBuV, réglage -10dBuV
Paramètres de modulation DVB-T	
Constellation	QPSK / QAM16 / QAM64
Intervalle de garde	1/4 1/8 1/16 1/32
Correction d'erreurs directe (FEC)	1/2 2/3 3/4 5/6 7/8
Mode COFDM	2k
Paramètres de modulation DVB-T2	

Constellation	QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM
Taux d'erreur de modulation (MER)	>42 dB @ 500 MHz
Correction d'erreurs directe (FEC)	1/2 3/5 2/3 3/4 4/5 5/6
Rotation de constellation	Intégrée, Désactivée
Pilot S	PP2, PP3, PP8
Intervalle de garde	1/4 19/128 1/8 19/256 1/16 1/32 1/128
Bande passante	1.7, 5, 6, 7 et 8 MHz
Mode COFDM	1k, 2k, 4k, 8k, 8k ext., 16k, 16k ext.
Flux IP	
IP	prise en charge des protocoles RTP, UDP
Format d'adresse IP	Multicast, unicast
Débit binaire TS	0.5...60 Mbps
Format des paquets TS	188 Byte
Alimentation électrique	
Alimentation	~220V+-20%
Consommation électrique	Max 20 W
Autres	
Dimensions	19", 1U mode transport : 440×49×243 (mm) mode de fonctionnement : 483×49×243 (mm)
Poids	3.25 Kg

Veuillez noter que nous (UMT LLC) sommes développeurs et intégrateurs de systèmes et que nous poursuivons en

permanence notre développement et notre amélioration techniques. En conséquence, l'apparence de nos appareils et équipements, ainsi que leurs caractéristiques techniques, peut différer des images présentées sur le site web et des paramètres indiqués sur la page de chaque produit. **Remarque !** Le client doit confirmer à l'avance tous les détails lors de la commande et avant le paiement. Les paramètres qui n'ont pas été spécifiés et/ou convenus au moment de la commande seront appliqués par défaut, à la discrétion du fabricant. Chaque client bénéficie d'une garantie de 1,5 an et d'un support après-vente de 7 ans pour l'ensemble de notre gamme de produits.