ENCODEUR HD + TRANSCODEUR ASI



Encodeur HD 2 canaux + transcodeur ASI + streamer IP est un appareil professionnel d'encodage et de multiplexage audio / vidéo HD. Il dispose de 2 entrées HDMI / 2 SDI / 2 CVBS / 2 ASI, prend en charge les algorithmes de compression MPEG-2 (HD/SD) / MPEG-4 AVC / H.264 (HD/SD), et possède 4 sorties IP + 2 sorties ASI.

Entrée	
Entrées audio	4×XLR, 1×HDMI, 2×SDI
Entrées vidéo	2×SDI ou 2×CVBS, 2×HDMI et 2×ASI
Vidéo :	
Résolution	1080i@60; 1080i @59.94; 1080i @50; 576i @50; 480i @59.94
Encodage	MPEG-2 HD/SD; MPEG-4 AVC/H.264 HD/SD
Débit binaire	1Mbps~15Mbps (optionnel 0.5 Mbps~15Mbps)
Contrôle du débit	CBR/VBR
Structure GOP	IPB, IBBP, IPPP
Format d'image	SD – 4:3; 16:9; HD -16:9
Format de chrominance	4:2:0

Sortie	
Sorties	2 ASI, 1 Ethernet 10/100 Base-T
Vidéo :	
Résolution	1920×1080, 1440×1080, 960×1080, 720×1080, 1280×704, 1280×768, 1024×768, 720×576, 704×576, 544×576, 480×576, 720×480, 704×480, 640×480, 544×480, 480×480, 480×256, 320×224, 240×180
Encodage	MPEG-2/H.264; H264/MPEG-2 (optionnel H.264/H.264; MPEG-2/MPEG-2)
Débit binaire	0.5 -15 Mbps
Format d'image	4:3; 16:9
Audio :	
Encodage	MPEG-1 Layer II, réglage du niveau de sortie audio +6/-6.7 db
Fréquence d'échantillonnage	48kHz
Résolution	24-bit
Débit binaire	64Kbps~384Kbps
Délai	moins de 1 sec (100ms (mode faible latence optionnel))
Sortie de flux	2×ports de sortie ASI, interface BNC
	4xIP, MPTS/SPTS sur UDP/RTP, interface Ethernet 10/100 Base-T (multicast/unicast UDP/RTP) interface Rj45
Langue	Anglais-Russe
Alimentation	
Puissance	AC 220V±10%, 50Hz

Consommation électrique	17W
Autres	
Taille (L×P×H)	440mm×190mm×44mm
Poids	3.5kg

Veuillez noter que nous (UMT LLC) sommes développeurs et intégrateurs de systèmes et que nous poursuivons en permanence notre développement et notre amélioration techniques. En conséquence, l'apparence de nos appareils et équipements, ainsi que leurs caractéristiques techniques, peut différer des images présentées sur le site web et des paramètres indiqués sur la page de chaque produit. **Remarque !** Le client doit confirmer à l'avance tous les détails lors de la commande et avant le paiement. Les paramètres qui n'ont pas été spécifiés et/ou convenus au moment de la commande seront appliqués par défaut, à la discrétion du fabricant. Chaque client bénéficie d'une garantie de 1,5 an et d'un support après-vente de 7 ans pour l'ensemble de notre gamme de produits.