

BUC DE PUISSANCE À SEMI-CONDUCTEURS EN BANDE KU 400 W (12.75–13.25 GHz)



BUC de puissance à semi-conducteurs SSPB bande Ku 400 W couvrant 12.75–13.25 GHz (Ku basse), avec un gain de 80 dB et un faible bruit de phase. Unité extérieure à base de GaN pour les systèmes VSAT bande Ku, les téléports et les liaisons montantes de diffusion. Psat 57 dBm, OL 11.80 GHz, FI 950–1450 MHz.

Caractéristiques RF	
Puissance	400 W
Sortie RF à Psat	57 dBm
Sortie RF à Plin	54 dBm
Plage de fréquences de sortie	12.75–13.25 GHz (Ku basse)
Plage de fréquences d'entrée	950–1450 MHz
Fréquence de l'oscillateur local	11.80 GHz
Parasites de sortie	-55 dBc max
Repousse spectrale	-30 dBc @ Plinear

IMD du troisième ordre	-25 dBc
Gain & linéarité	
Gain linéaire	80 dB nominal
Contrôle du gain	20 dB par pas de 0.1 dB
Stabilité du gain selon la température	±2.0 dB max
Variation du gain à température fixe	±2.0 dB sur toute la bande; ±0.5 dB sur 40 MHz
Référence & bruit de phase	
Référence 10 MHz	0 dBm ±5 dB
Bruit de phase	-93 @100 kHz; -103 @1 MHz; -113 @10 MHz
Interfaces	
Impédance d'entrée	50 Ohms
ROS de sortie	1.50:1
Interface de sortie RF	WR75G (rainuré)
Entrée FI	Type N femelle, 50 Ohms
Connecteurs	CC: MS3102R14S-9P; CA: MS3102R14S-7P; M&C: MS3112E1419P; Redondance: MS3112E14-19S (optionnel)
Alimentation & refroidissement	
Consommation électrique (CA)	2400 W
Refroidissement	Air forcé

Caractéristiques mécaniques	
Dimensions (L×l×H)	195 × 406 × 565 mm
Poids	50 kg
Environnement	
Température de fonctionnement	-40...+55 °C
Température de stockage	-40...+75 °C
Humidité	0–100% (avec condensation)
Altitude	10,000 ft ASL

Veillez noter que nous (UMT LLC) sommes développeurs et intégrateurs de systèmes et que nous poursuivons en permanence notre développement et notre amélioration techniques. En conséquence, l'apparence de nos appareils et équipements, ainsi que leurs caractéristiques techniques, peut différer des images présentées sur le site web et des paramètres indiqués sur la page de chaque produit.

Remarque ! Le client doit confirmer à l'avance tous les détails lors de la commande et avant le paiement. Les paramètres qui n'ont pas été spécifiés et/ou convenus au moment de la commande seront appliqués par défaut, à la discrétion du fabricant. Chaque client bénéficie d'une garantie de 1,5 an et d'un support après-vente de 7 ans pour l'ensemble de notre gamme de produits.