

AMPLIFICATEUR EN BANDE L



Amplificateur en bande L 950-2150 MHz avec gain réglable numériquement de -10 à +20 dB par pas de 1 dB et P1dB de sortie de +20 dBm. Il compense les pertes de câble et renforce les signaux faibles en bande L tout en laissant passer le courant continu (jusqu'à 2 A) et la référence 10 MHz.

Paramètres généraux	
Plage de fréquences	950-2150 MHz
Gain	-10...+20 dB (réglable)
Réglage du gain	Numérique, pas de 1 dB
Planéité sur toute la bande	±1 dB
Planéité sur 40 MHz	±0.3 dB
Affaiblissement de réflexion en entrée	-19 dB
Affaiblissement de réflexion en sortie	-15 dB
Facteur de bruit (au gain max)	5 dB
Puissance de sortie, P1dB	+20 dBm
Passage DC	Jusqu'à 2 A
10 MHz	Passage

Alimentation	
Tension d'entrée	+7.5...+34 V
Consommation	1.2 W
Conditions d'environnement	
Température de fonctionnement	-40°C à +50°C
Température de stockage	-60°C à +80°C
Humidité de fonctionnement	100 %, sans condensation
Caractéristiques mécaniques	
Dimensions (L x H x P)	116 x 28 x 89 mm
Poids	350 g

Veillez noter que nous (UMT LLC) sommes développeurs et intégrateurs de systèmes et que nous poursuivons en permanence notre développement et notre amélioration techniques. En conséquence, l'apparence de nos appareils et équipements, ainsi que leurs caractéristiques techniques, peut différer des images présentées sur le site web et des paramètres indiqués sur la page de chaque produit.

Remarque ! Le client doit confirmer à l'avance tous les détails lors de la commande et avant le paiement. Les paramètres qui n'ont pas été spécifiés et/ou convenus au moment de la commande seront appliqués par défaut, à la discrétion du fabricant. Chaque client bénéficie d'une garantie de 1,5 an et d'un support après-vente de 7 ans pour l'ensemble de notre gamme de produits.