


COMBINEUR-DIVISEUR BANDE L 1/4 SMA



Le combineur-diviseur bande L 1/4 est équipé de connecteurs de type **SMA**, avec 1 entrée et 4 sorties.

Paramètres principaux :	
Plage de fréquences, MHz	950...2150
Paramètres RF et d'interface :	
Nombre de connecteurs d'entrée	1
Type de connecteur d'entrée	SMA
Nombre de connecteurs de sortie	4
Type de connecteur de sortie	SMA
Impédance des connecteurs, Ohm	50
Isolation, dB	30
Pertes d'insertion, dB, max	1

Veuillez noter que nous (UMT LLC) sommes développeurs et intégrateurs de systèmes et que nous poursuivons en permanence notre développement et notre amélioration techniques. En conséquence, l'apparence de nos appareils et équipements, ainsi que leurs caractéristiques techniques, peut différer des images présentées sur le site web et des paramètres indiqués sur la page de chaque produit.

Remarque ! Le client doit confirmer à l'avance tous les détails lors de la commande et avant le paiement. Les paramètres qui n'ont pas été spécifiés et/ou convenus au moment de la commande seront appliqués par défaut, à la discrétion du fabricant. Chaque client bénéficie d'une garantie de 1,5 an et d'un support après-vente de 7 ans pour l'ensemble de notre

gamme de produits.