

SWA-KU360 V2 13.75-14.5 GHZ



SWA-Ku360 v2 13.75-14.5 GHz est une antenne omnidirectionnelle à guide d'ondes fendu

Elle est conçue pour la bande Ku avec une ouverture d'antenne de 360° et une polarisation linéaire

Plage de fréquences de 13.75-14.5 GHz (ou toute portion de 800 MHz de la bande Ku)

Faisceau (H) : 360° ; Faisceau (V) : 10°

Gain : 11 dBi

Paramètres principaux :	
Plage de fréquences, GHz	13.75-14.5 (ou une autre portion de 800 MHz de la bande Ku via le bouton "équipement personnalisé")
Gain, dBi, au moins	11
Variation du gain dans l'ouverture, dB, pas plus de	±2
VSWR, max	2
Polarisation	Linéaire, horizontale, verticale (sur commande)
Polarisation croisée, dB, pas moins de	25
Paramètres du faisceau :	

@horizontal	360°
@vertical	10±1°
Paramètres RF et d'interface :	
Puissance d'entrée, W, jusqu'à	20
Guide d'ondes	Bride WR-75
Environnement :	
Température de fonctionnement, ° C	-40 ... +80
Humidité	100% @ 25°C
Caractéristiques mécaniques :	
Dimensions, mm, pas plus de	245x115x115
Poids, kg, pas plus de	2.5
Montage	Montage sur un tube vertical d'un diamètre de 40 mm (max)
Matériau du boîtier	Étanche à la poussière et à l'humidité

Veillez noter que nous (UMT LLC) sommes développeurs et intégrateurs de systèmes et que nous poursuivons en permanence notre développement et notre amélioration techniques. En conséquence, l'apparence de nos appareils et équipements, ainsi que leurs caractéristiques techniques, peut différer des images présentées sur le site web et des paramètres indiqués sur la page de chaque produit.

Remarque ! Le client doit confirmer à l'avance tous les détails lors de la commande et avant le paiement. Les paramètres qui n'ont pas été spécifiés et/ou convenus au moment de la commande seront appliqués par défaut, à la discrétion du fabricant. Chaque client bénéficie d'une garantie de 1,5 an et d'un support après-vente de 7 ans pour l'ensemble de notre gamme de produits.